

ポータブルデジタルビデオレコーダー WINYCAM V700GM



接続例



広角レンズ装着イメージ



オプション一覽	
	V ブラケット
	ワイド コンバージョン レンズ
	シガージャック

用途

常設が難しい現場へのカメラ設置
増設が難しい場合の防犯カメラ用途として
DVR の置く場所がない場所の簡易録画装置として
自宅・アパート・マンション等で簡易録画装置として
車に設置してドライブレコーダーとして
駐車場のカーセキュリティーとして

様々な用途でご利用いただけます！



特長

- 小型 H.264(MPEG4) DVR
- 1.8 インチ液晶付きのため、その場で再生可能
- CMOS カメラ&マイク内蔵で簡単録画・録音
- オートレベルコントロールで最適な音声録音が可能
- SD カード 4GB 付属、最高 16GB まで対応可能
(512MB~16GB まで使用可能 /Kingmax 製品推奨)
- 動作検知録画も可能 (検知感度 3 段階)
- 小さくて軽い (82g) ため設置場所に困りません。
- リチウムバッテリー搭載で電源がなくても 3~4 時間の稼働が可能
- 外部カメラ (オプション) を取り付けて録画可能
- SD カード容量がいっぱいになった場合、古いデータから上書き可能
- 画面反転機能 (上 / 下 / 左 / 右)
- 静止画撮影も可能 (解像度 640×480、JPG)

製品仕様

LCD	1.8 インチ TFT			
レンズ	2.4mm(F2.8) ピンホールタイプ			
画角	基本 左右 60° 広角レンズ使用時 左右 115° 対角線 150°			
外付けカメラ 電源・電圧	12V 150mA 以下を推奨			
イメージセンサー	1/6 インチ CMOS CAMERA 30 万画素			
最低照度	1 ルクス			
録画方式	MPEG-4、H.264			
映像入出力端子	NTSC/PAL COMPOSITE(1.0 Vpp, stereo jack) 1ch jack(専用 AV コード使用)			
音声入出力端子	高感度マイク内蔵、1ch stereo jack			
画面解像度	160×128			
録画解像度		CIF(QVGA)	Half	D1(VGA)
	内部	320×240	640×240	640×480
	外部	325×240(NTSC)	704×240(NTSC)	704×480(NTSC)
録画速度 (フレーム)	NTSC 1/3/6/10/15/30fps、PAL 1/3/6/8/12/25fps			
画質設定	3 段階 HIGH/NORM/LOW			
録音量設定	4 段階 1(1m)/2(5m)/3(10m)/MUTE			
音質設定	2 段階 HIGH/LOW AAC(44.1Khz,16bit,32Kpbs/8Khz,16bit,32Kpbs)			
動体検知感度	3 段階 HIGH/NORM/LOW			
記録媒体	SD カード (512MB~16GB) ※Kingmax 製品推奨			
O/S	RTOS			
電源	DC5V (AC アダプター専用)、外付けカメラ (オプション) 12V 150mA 3.7V 1100mAh (専用リチウムバッテリー)			
外形寸法 / 重さ	92.5 (幅) × 54 (高さ) × 18 (奥行き) mm / 約 82g			
動作保証温度	+0°C ~ +50°C			
付属品	バッテリー、AC アダプター、SD カード (4GB)、専用 AV コード			

※リチウムイオンバッテリーは通常使用時間約 3~4 時間使用可能です。

録画時間表

録画画質	フレーム	録画時間 (時間)		録画画質	フレーム	録画時間 (時間)	
		2GB	2GB			2GB	2GB
HIGH (QVGA)	30F	2.58		HIGH (VGA)	30F	1.95	
	15F	4.96			15F	3.79	
	1F	35.79			1F	31.17	
NORM (QVGA)	30F	4.96		NORM (VGA)	30F	2.58	
	15F	9.20			15F	4.96	
	1F	46.02			1F	35.79	
LOW (QVGA)	30F	9.20		LOW (VGA)	30F	4.96	
	15F	16.11			15F	9.20	
	1F	53.69			1F	46.02	

※上記の録画時間は参考値のため実際の値とは異なる場合がございます。