



警告
感電の危険あり
開けないで下さい



警告! 感電防止の為、ケースまたはカバー等を絶対に開けないで下さい。
製品内部にはお客様が修理できる部品類はありません。お客様自身による修理は危険
ですので絶対に行わないで下さい。修理は専門のサービスマンに依頼して下さい。



三角形内に稲妻形矢印記号のある表示は、製品の内部に“危険な高電圧”が
露出していることを意味し、感電などにより死亡または重傷を負う危険性
が高いことを警告するものです。



三角形内に感嘆符記号がある表示は、付属の取扱説明書による重要な操作
項目や保守に対する警告を意味します。この表示を無視して誤った取扱い
をすると、人に物に損傷を負わせる原因となります。

警告! 感電の危険や火災の防止の為、雨や湿気にある環境にさらさないで下さい。

電磁規則

本製品はFCC規則パート15クラスA、デジタル機器の規則基準に従いテストされ準拠しており
ます。本製品はこの規則に従い工業地域や商業地域での使用を前提として設計されております。
製品内部では高周波が発生しておりますので、取扱説明書に従わずに取付けたり使用された場
合は、無線通信に有害な干渉が発生する場合があります。本製品を住宅地に設置し動作させて
有害な干渉が発生した場合は、お客様の責任で対策して下さい。



警告 変更や構造に加えて使用された場合、問題発生にはお客様
ご自身の責任となります。

注意 ワイヤレス通信デバイスのような強い電磁波を発する機器
の側に本製品を設置するとモニタ画面にノイズのような障害が起こる
可能性があります。

仕様


信号形式	NTSC
有効画素数	976(H)×494(V)
ESC	1/60 ~ 120,000 秒
映像素子	1/3 インチ高感度 CCD
映像出力	CVBS: 1.0 Vp-p (75Ω、コンポジット)
同期方式	内部同期
レンズ	ピンホールレンズ
S/N 比	52dB 以上 (AGC off)
水平解像度	700TV 本
最低被写体照度	・ Color: 0.05 ルクス F1.2, 30 IRE, AGC Max
ホワイトバランス	自動
AGC	自動
入力/出力コード	Power (Red Jack), Video (Yellow Jack)
供給電源	12V DC (±10%)
消費電力	80mA / 0.96W (最大)
動作温度/湿度	-10°C to +50°C (湿度 0% ~ 80% RH)
保管温度/湿度	-20°C to +60°C (湿度 0% ~ 90% RH)
質量	45g
外形寸法	37(幅)×37(高さ)×22.52(奥行き)mm



**OWNER'S
MANUAL**
Digital CCTV Camera Series

設置


この取扱説明書では、ピンホールカメラの設置方法と操作方法をご
紹介します。本製品を誤使用になる前に、必ず本書をお読みにな
り、正しく使用してください。




デザインや仕様は予告無しに
変更になる場合がございます。

寸法

固定レンズタイプ




感電の恐れがありますのでカ
バーは開けないで下さい。



接続

DVT12V 電源タイプ



・ワイヤーは分極化します。
・DC12V 電源です。

No.	機能	端末色	備考
#1	映像出力	黄色	1.0 Vp.p
#2	電源入力	赤色	DC12V (±10%)

※推奨供給電源
DC12V/0.3A

機器構成

