

お取引先様各位

2015年12月21日配信

代替製品／新機種のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

代替製品／新機種につきましてご案内申し上げます。

ご不明な点などございましたら、各担当営業までご連絡ください。

今後とも弊社商品にご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

代替製品のご案内

生産・販売終了



後継機種



＜ HD2SD-L HD-SDI→アナログコンバーター ＞

＜ SC-HSD01 HD-SDI→アナログコンバーター＞

入力解像度	SMPTE 274M(1080i50/60, 1080p25/30) SMPTE 296M(720p25/30/50/60)	⇒	1920x1080 (p24, p25, p29.97, p30, p50, p59.94, p60) 1920x1080 (i50, i59.94, i60) , 1280x720 (p50, p59.94, p60)
ビデオ出力	1ch CVBS (アナログ) (NTSC/PAL自動切替) 1ch HD-SDI (SMPTE 292M) (スルーアウト)	⇒	CVBS出力 BNC-F, 75Ω, 1Vp-p 1ch HD-SDI (SMPTE 292M) (スルーアウト)
LED	電源 (赤)、リンク (緑)	⇒	HD-SDI 映像信号入力時点灯(緑) 電源入力時点灯(黄)
外形寸法	97 (幅) × 26 (高さ) × 65 (奥行き) mm	⇒	97 (幅) X 50 (高さ) X 27.5 (奥行き) mm
重量	約 120g	⇒	アルミニウム / 96g
動作温度/動作湿度	0℃～+50℃ / 20%RH～80%RH	⇒	-10℃～+50℃ / 0～80%
電源入力	DC12V	⇒	DC 12V アダプター 500mA
消費電力	最大 2.2W	⇒	最大 2.2W
その他	電源アダプター別売	⇒	電源アダプター付属

- 特徴
 - HD-SDI 信号をダウンスケージングしてアナログ CVBS 映像信号に変換出力
 - リクローキング、イコライゼーション機能搭載、HD-SDI 信号の伝送距離を延長
 - CVBS 出力映像の画面比は 16:9、4:3 から選択可能

■価格 別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。

■販売時期 1月中旬

新機種のご案内



■主な仕様

〈 AG20-1CH TVI ボックスカメラ 〉

イメージセンサー	1/3 インチプログレッシブスキャン CMOS センサー
走査方式	プログレッシブイメージプロセッシング
有効画素数	1944 (H) × 1092 (V)
レンズ	別売 (CS マウント)
最低被写体照度	ダークハンター : 0.0005 ルクス (最大)
露出	オート/マニュアル
デイ&ナイト	AUTO
機能	WDR、フリッカーレス、DNR、ACE、デフォグ機能、プライバシーマスク、ミラー機能、BLC
HD フォーマット	TVI 出力 1.0 Vp-p, 75 Ω
水平解像度	1920x1080p / 30fps または 25fps
アナログビデオ	アナログコンポジット (1.0 Vp-p, 75 Ω)
電源	DC12V (±10%)
消費電力	210mA、最大 2.5W
動作温度/湿度	-10℃～50℃/ 30%～80%RH
保存温度/湿度	-20℃～60℃/ 20%～90%RH

- 特徴
- 2メガピクセルカメラ
 - DNR
 - WDR、ミラー機能、デフォグ機能
 - HD-TVI (2M1920×1080)
 - デジタルズーム (12×)

■価格 別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。

■販売時期 1月中旬

WCD-50VF 全天候小型ダイナイトカメラ 取付金具仕様変更のご案内

変更前



変更後



- 備考 製品性能等の変更はございません。
詳細はホームページ仕様書をご確認ください。

本件に関するお問合せ

株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906
<http://www.tenpo.co.jp>