

【 仕 様 書 】

型番:SNF-52Z12FHW

仕 様		内 容
映像	信号形式	NTSC
	走査方式	2:1インタレース
	走査周波数(水平)	15.734kHz
	走査周波数(垂直)	59.94Hz
	同期方式	内部同期／ラインロック
	撮像素子	1/4" SONY Super HADII
	総画素数	52万画素 1028(H) x 508(V)
	有効画素数	48万画素 976(H) x 494(V)
	水平解像度	カラー:700TV本 白黒:750TV本
	最低被写体照度	カラー:0.5ルクス、白黒:0.2ルクス カラー DSS:0.001ルクス、白黒 DSS:0.0004ルクス
	デイナイトタイプ	Auto / Day / Night(ICR)
	映像出力	1.0Vp-p(75Ω、コンポジット)
	S/N比	50dB以上(AGC OFF)
	コントロール	RS-485
	カメラID	255 ID
	プロトコル	Pelco-D, Pelco-P, BOSCH
レンズ	ズーム比	光学12倍、デジタル32倍(最大384倍)
	ズームコントロール範囲	1倍～144倍(12倍以上はデジタルズーム)
	焦点距離	f=3.8(ワイド)～45.6(テレ)mm
	アイリス動作範囲	F1.6(ワイド)～F2.7(テレ)
パン／チルト	パン／チルト 範囲	パン:360°エンドレス回転 チルト:-5°～185°(オートフリップ), -5°～95°(ノーマル)
	パン／チルト スピード	プリセット:360°/秒、マニュアル:1～360°/秒 スイング:1～180°/秒
	プリセット	127ポジション&ラベル
	スイング	8スイング
	パターン	4パターン(1200パターン/1パターンあたり約5秒)
	グループ	8グループ(最大20グループ)
主機能	OSDメニュー	メニュー / 地域別表示(8言語サポート)
	言語設定	8言語
	フォーカス設定	Auto / Manual / SemiAuto
	デイ／ナイト	Auto / Day / Night(ICR)
	AGC	OFF/ON
	電子シャッター	Auto / A-FLK / MANUAL(512倍～1/100000秒) / Off
	アイリス制御	Auto / Manual

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング



作成日

2015/07/06

【 仕 様 書 】

型番:SNF-52Z12FHW

仕 様		内 容
主機能	ホワイトバランス	ATW / AWB / Manual(赤・青ゲイン調整可能)
	逆光補正	BLC / WDR / HLC / Off
	3D-DNR	Low / Middle / High / Off
	感度アップ	2倍～512倍 / Off
	オートフリップ機能	ON / OFF
	オートパーキング機能	ON / OFF
	プライバシーゾーン機能	ON / OFF(8ヶ所設定可能)
	アラーム I/O	4入力 / 1出力
電源 その他	電源	AC24V
	消費電力	AC 24V/1.5A(ヒーターON)
	外形寸法	ドーム部分： $\phi 116.8$ 、ハウジング： $\phi 146 \times 140$ (高さ)mm
	動作保証温度	0℃～50℃ / -30℃～50℃(ヒーター有り)
	質量	約1.3kg(サンシェード・取付金具を除く)



単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/06