

【 仕 様 書 】

型番:SNF-52Z12FHP

| | 仕 様 | 内 容 |
|-------------|-------------|---|
| 映像 | 信号形式 | NTSC |
| | 走査方式 | 2:1インタレース |
| | 走査周波数(水平) | 15.734kHz |
| | 走査周波数(垂直) | 59.94Hz |
| | 同期方式 | 内部同期/ラインロック |
| | 撮像素子 | 1/4" SONY Super HADII |
| | 総画素数 | 52万画素 1028(H) x 508(V) |
| | 有効画素数 | 48万画素 976(H) x 494(V) |
| | 水平解像度 | カラー:700TV本 白黒:750TV本 |
| | 最低被写体照度 | カラー:0.5ルクス、白黒:0.2ルクス カラー DSS:0.001ルクス、白黒 DSS:0.0004ルクス |
| | デイナイトタイプ | Auto / Day / Night(ICR) |
| | 映像出力 | 1.0Vp-p(75Ω、コンポジット) |
| | S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) |
| | コントロール | RS-485 |
| | カメラID | 255 ID |
| | プロトコル | Pelco-D, Pelco-P, BOSCH |
| | レンズ | ズーム比 |
| ズームコントロール範囲 | | 1倍~144倍(12倍以上はデジタルズーム) |
| 焦点距離 | | f=3.8(ワイド)~45.6(テレ)mm |
| アイリス動作範囲 | | F1.6(ワイド)~F2.7(テレ) |
| パン/チルト | パン/チルト 範囲 | パン:360°エンドレス回転 チルト:-5°~185°(オートフリップ), -5°~95°(ノーマル) |
| | パン/チルト スピード | プリセット:360°/秒、マニュアル:1~360°/秒 スイング:1~180°/秒 |
| | プリセット | 127ポジション&ラベル |
| | スイング | 8スイング |
| | パターン | 4パターン(1200パターン/1パターンあたり約5秒) |
| | グループ | 8グループ(最大20グループ) |
| 主機能 | OSDメニュー | メニュー / 地域別表示(8言語サポート) |
| | 言語設定 | 8言語 |
| | フォーカス設定 | Auto / Manual / SemiAuto |
| | デイ/ナイト | Auto / Day / Night(ICR) |
| | AGC | OFF/ON |
| | 電子シャッター | Auto / A-FLK / MANUAL(512倍~1/100000秒) / Off |
| | アイリス制御 | Auto / Manual |

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/06


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

【 仕 様 書 】


型番:SNF-52Z12FHP

| 仕 様 | 内 容 | |
|-----------|-------------|--|
| 主機能 | ホワイトバランス | ATW / AWB / Manual(赤・青ゲイン調整可能) |
| | 逆光補正 | BLC / WDR / HLC / Off |
| | 3D-DNR | Low / Middle / High / Off |
| | 感度アップ | 2倍～512倍 / Off |
| | オートフリップ機能 | ON / OFF |
| | オートパーキング機能 | ON / OFF |
| | プライバシーゾーン機能 | ON / OFF (8ヶ所設定可能) |
| | アラーム I/O | 4入力 / 1出力 |
| 電源 その他 | 電源 | AC24V |
| | 消費電力 | AC 24V/1.5A(ヒーターON) |
| | 外形寸法 | ドーム部分: $\phi 116.8$ 、ハウジング: $\phi 146 \times 140$ (高さ)mm |
| | 動作保証温度 | 0°C～50°C / -30°C～50°C(ヒーター有り) |
| | 質量 | 約1.3kg(サンシェード・取付金具を除く) |

サンシェード有



サンシェード無



単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/06