

# 【仕様書】

## 型番：KT1080BL-IR48

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		KT1080BL-IR48
撮像素子		210万画素SONY STARVIS CMOSセンサー
出力画素数		1920 (H) × 1080 (V) = 2.1メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	2.7~12mm DCアイリス バリフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平 (H) : 106.4° ~ 32.3°、垂直 (V) : 56° ~ 18°
ビデオ出力	出力	1系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30/720P30、720P60 (切り抜き)
	ビデオフォーマット	TVI / AHD
ビデオコントロール	AGC	0~10段階
	S/N 比	52dB以上
	逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02Lux (DSS×32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD言語	英語
	デイナイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ	OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	ディフェクト	LIVE DPC
	DSS	OFF / 自動 / ×2~×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-ミラー / V-ミラー
	赤外線LED	48個
	スマートIR	OFF / ON
赤外線照射距離	約40m	
OSDコントロール		OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)
入力電源		DC 12V (±10%)
消費電力		IRオフ：最大150mA / IRオン：最大550mA
外形寸法		φ92 (幅) × 102 (高さ) × 262 (奥行き) mm
重量		1.13kg
動作保証温度/湿度		-10°C~+50°C / 最大相対湿度 90%
保管温度/湿度		-20°C~+60°C / 最大相対湿度 90%
規格認証		KC、IP68
原産国		韓国

# 【仕様書】

型番：KT1080BL-IR48

