

【仕様書】
型番：KT1080PBL-IR48

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		KT1080PBL-IR48
撮像素子		210万画素CMOSセンサー
出力画素数		1920（H）×1080（V）＝2.1メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト（ICR）
	タイプ	2.7～12mm DCアイリス バリフォーカルレンズ（ICR）
	レンズ画角	水平（H）：106.4° ～ 32.3°、垂直（V）：56° ～ 18°
ビデオ出力	出力	アナログHD系統（BNC 1.0 Vp-p, 75Ω）TVI・AHDメニュー切替 / CVBS系統（BNC 1.0 Vp
	解像度	1080P30/720P30、720P60（切り抜き）
	ビデオフォーマット	TVI / HD-A（メニュー切替）、CVBS
ビデオコントロール	AGC	0～10段階
	S/N 比	52dB以上
	逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02Lux（DSS×32）
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動（11ステップ）
	OSD言語	英語
	デイナイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ	OFF / ON（自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH）
	プライバシーマスク	OFF / ON（10ヶ所）
	ディフェクト	LIVE DPC
	DSS	OFF / 自動 / ×2～×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-ミラー / V-ミラー
	赤外線LED	48個
	スマートIR	OFF / ON
	赤外線照射距離	約40m
OSDコントロール		OSD Key / CoC（HiK-Cプロトコル）
入力電源		PoC（DC 33V±10%）
消費電力		赤外線OFF：最大3W / 赤外線ON：最大7W
外形寸法		φ92（幅）×102（高さ）×262（奥行き）mm
重量		1.13kg
動作保証温度／湿度		-10℃～+50℃ / 最大相対湿度 90%
保管温度／湿度		-20℃～+60℃ / 最大相対湿度 90%
規格認証		KC、IP68
原産国		韓国

【仕様書】
型番：KT1080PBL-IR48

