

# 【仕様書】

## 型番：UHN1616P-H2-V3

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		UHN1616P-H2-V3
ビデオ入力	チャンネル	16CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS
	フォーマット	H264、H265
	解像度	第1ストリーム：720p~4M、第2ストリーム：最大D1
	パフォーマンス	96Mbps
	ストリーム	TCP上のRTSP、HTTP上のRTSP
	PoE	PoEポート×16（最大15.4W /ポート、合計156W）
	PoEモード	ミッドスパン
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI：4K, 1080p VGA：1920×1080, 1280×1024, 1024×768
	モード	重複：HDMI, VGAメイン スポット：なし
	表示	メイン：1,2,4,6,9,10,13,16分割
録画	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	第1ストリーム：720p~4K、第2ストリーム：最大 D1
	レート	合計 480fps、最大 30fps/ch @4M
	ビットレート	第1ストリーム：最大8Mbps、第2ストリーム：最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
	スケジュール	24時間 / 7日
再生	モード	瞬時再生 / サーチ
	速度	1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1x、2x、4x、8x、16x、32x、64x
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル（時間、モーション）、テキスト
	ブロック再生	1~365日
イベント & アラーム	イベントソース	モーション検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	テキスト入力	POS/ATM対応、AVE VSI Pro/Hydra対応
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	入力×1（RCAジャック、1Vpp） / 出力×1（HDMI & RCA）
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	Onvifプロトコル、WESPプロトコルに対応

# 【仕様書】

## 型番：UHN1616P-H2-V3

仕様		内容
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×1 (10/100/1000Mbps)
	プロトコル	WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, SMTP, SNMP, SNTP, TLS
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	パフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード：サーバー / クライアント / 両方 サーバー：パブリック / プライベート
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	TLS	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×2
	RAIDレベル	非対応
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能
	容量	SATAポートあたり12TBのHDDに対応
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャー)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)、FAT32(最大32GB)、NTFS
	S.M.A.R.T. (自己診断機能)	再配置セクターの監視、状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×1
	センサー入力	8 ドライ接点、IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×1
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
	ActiveX Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ InternetExplorer による再生
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center、最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	378 (幅) × 317.4 (奥行き) × 51 (高さ) mm
	重量	2.3kg (HDDを除く)
	動作保証温度	0°C~40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC48V 3.75A, 50/60Hz
	消費電力	最大8W (HDDを除く)
	規格認証	KC、FCC、CE
	原産国	中国

\*の付いている項目は今後対応予定です。

# 【仕様書】

型番：UHN1616P-H2-V3

